

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

**АНАЛОГОВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

**RVi-1ACE102A (2.8/6)**



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2019 г.

## 1. Основные сведения об изделии

Аналоговая мультимедийная HD-камера видеонаблюдения - RVi-1ACE102A (далее – видеочамера) в исполнении «шар в стакане» служит для передачи аналогового видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## 2. Основные технические данные

| Модель            |   | RVi-1ACE102A            |               |
|-------------------|---|-------------------------|---------------|
| Матрица           | Тип матрицы                                   | 1/3" КМОП               |               |
|                   | Объектив                                      | Тип объектива           | Фиксированный |
|                   |   | Фокусное расстояние     | 2,8/6 мм      |
| Режим "день/ночь" | ИК-подсветка                                  | 50 м                    |               |
| Видео             | Выходной видеосигнал*                         | CVI, CVBS, TVI, AHD     |               |
|                   | Максимальное разрешение, частота кадров       | 720P (1280×720), 25 к/с |               |
| Аудио             | Аудио вход/выход                              | Нет                     |               |
|                   | Встроенный микрофон                           | Да                      |               |
|                   | Передача аудиосигнала по коаксиальному кабелю | Да                      |               |
| Функции           | Тревожные входы/выходы                        | Нет                     |               |
| Эксплуатация      | Электропитание                                | DC 12 В, до 2.9 Вт      |               |
|                   | Класс защиты                                  | IP67                    |               |
|                   | Диапазон рабочих температур                   | -40°С... +60°С          |               |
|                   | Материал корпуса                              | Металл                  |               |
|                   | Габаритные размеры                            | 106(Ø)×93.7 мм          |               |
|                   | Вес   | 440 г                   |               |

\*Переключение режимов осуществляется с помощью DIP-переключателя.

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на сайте [www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru), на странице продукта.

## 3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Видеочамера                | 1 шт. |
| Шестигранный ключ          | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| Комплект крепежа           | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеочамеры.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры.

## 8. Габаритные размеры

